




KOPIMASK



PRODUCTOS PARA PLANCHA



ALU ACTIVO:

Limpiador y regenerador de superficies de planchas offset de aluminio. Hidrofiliza la zona no imagen y refuerza la imagen sin mermar las propiedades de la plancha.



ALU ACTIVO S: [Productos Offset UV](#)

Limpiador y activador para todas las planchas offset de aluminio. Especialmente indicado para eliminar tintas UV y para planchas CtP sin procesado. Hidrofiliza y refuerza la zona imagen sin mermar las propiedades de la plancha.



ALU CtP BALSAM:

Limpiador y regenerador de superficies de planchas offset de aluminio. Hidrofiliza la zona no imagen y refuerza la imagen sin mermar las propiedades de la plancha.



REVEMASK 1:4:

Revelador concentrado 1:4 para planchas offset de aluminio positivas.




UNIVERSALITH AR:

Revelador listo uso para planchas offset de aluminio positivas. De alto rendimiento.



ADITIVO DE MOJADO PARA MÁQUINAS OFFSET



HYDROMASK BLUE N9.3:

Aditivo especialmente indicado para tintas grasas. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con alcohol entre el 4% al 8%.



HYDROMASK RED:

Aditivo concentrado indicado para tintas convencionales. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con alcohol entre el 7% al 10%.



HYDROMASK B40: [Productos Offset UV](#)

Aditivo especialmente indicado para tintas UV. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con alcohol entre el 4% al 8%.




HYDROMASK B45: [Productos Offset UV](#)

Aditivo especialmente indicado para tintas grasas y para tintas UV. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,70 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con alcohol entre el 0% al 6%.

HYDROMASK B46:

Aditivo especialmente indicado para tintas UV. Ofrece una alta capacidad de limpieza, un tamponado del pH entre los valores 4,80 y los 5,00 según el % de adición y la dureza del agua. Permite imprimir con alcohol entre el 4% al 8%.

PRODUCTOS PARA EL CIRCUITO DE MOJADO



KOPI AQUAFIT:

Biocida de amplio espectro para circuitos y tanques de agua.

KOPI AQUASTRIP:

Agente de limpieza para circuitos de sistemas de recirculación, como procesadoras y equipos de acondicionamiento de agua de mojado.




KOPI AQUAFOAM 40:

Antiespumante exento de siliconas para soluciones acuosas.



PRODUCTOS PARA BATERÍA DE MOJADO



LIMP MR:

Limpiador desengrasante para los rodillos de la batería de mojado, especialmente indicado para la limpieza del rodillo inmerso.




LIMP MR-UV: [Productos Offset UV](#)

Limpiador desengrasante para los rodillos de la batería de mojado de tintas UV, especialmente indicado para la limpieza del rodillo inmerso.



LIMPIADORES Y REGENERADORES



CLARION:

Regenerador de cauchos y mantillas de evaporación rápida.




COLOR ZERO: [Productos Offset UV](#)

Gel limpiador regenerador de baterías de tinta, especialmente diseñado para cambios de color.



PRODUCTOS AUXILIARES PARA IMPRESIÓN



KOPI SMASH: Productos Offset UV

Recuperador reparador de cauchos y mantillas. Repara temporalmente golpes, defectos y marcas que hayan ocasionado un desnivel en el caucho que por si mismo no puede recuperar.



KOPI AQUAWET: Productos Offset UV

Acondicionador de aguas para sistemas de lavado automáticos con efecto descalcificante, para obtener resultados de limpieza superiores. Contiene inhibidores de corrosión para proteger las partes metálicas.



PROTEC ROL:

Pasta protectora para baterías que trabajan en vacío (sin tinta).

ZEROCAL: Productos Offset UV

Gel descalcificante de baterías de tinta offset, disuelve incrustaciones de cal y el cristalizado de los rodillos en profundidad. Muy indicado para maquinas rotativas.



GEL FARLUX:

Anti-repinte para tintas offset formulado para suavizar la tinta en la batería y secarla en el pliego por actuación tixotrópica. No seca en la batería ni en el tintero. Con GEL FARLUX, obtendrá un mejor secado evitando el repintado en más de un 80%, reducción o eliminación de los polvos antimaculantes, hasta un 10% de ahorro de tinta, menos paradas de máquina por acumulación de tinta en el caucho, mejor control del balance agua / tinta sobre todo a altas velocidades, colores más intensos y con mayor brillo.




CONTRACIL GEL- S:

Gel limpiador y antiadherente para el cilindro impresor así como los cilindros de transmisión. Evita la acumulación de tinta y residuos. Limpia, protege y prolonga el efecto anti-repinte en un solo paso.



LIMPIADORES ANILOX



KFX REMO FX AVCL:

Limpiador de rodillos anilox de alta capacidad de disolución tanto de tintas como barnices base agua, solventes o UV. No corrosivo. No ataca o altera los clichés de polímero.



Especialidades



LIMP 152:

Diseñado para la limpieza de los rodillos de caucho y metálicos de las laminadores. Gran poder limpiador de adhesivos, celos, restos de grasa, etc..

De baja evaporación, olor suave, de baja inflamabilidad.



DISOLIX GLUE REMOVER:

Eliminador de adhesivos, formulado a base de disolventes de muy alta evaporación. Muy eficazmente para limpiar los restos de adhesivo muy endurecidos o de difícil eliminación.



KOPIDERM 303:

Su equilibrada composición a base de disolventes naturales y aceites de calidad medicinal, permiten eliminar de forma eficaz todo tipo de tintas, respetando la piel y dejando una agradable y persistente sensación de suavidad.





ACEITES LUBRICANTES EN SPRAY



WS 1760 S SPRAY SILICONA ATÓXICA:

Spray de aceite de silicona estable, de alta calidad, incoloro e inodoro, de baja toxicidad y resistente a hongos y bacterias. Repelente de la humedad, lubricante y de buenas propiedades dieléctricas.

Diseñado para una eficiente protección y lubricación de superficies metálicas y no metálicas.

WS 1777 S SPRAY LUBRICANTE MULTIUSOS con cerámica micronizada:

Es un producto lubricante y penetrante que acaba con el óxido y la corrosión, desplaza el agua y elimina el óxido y la suciedad.

Es un aceite de naturaleza parafínica y un sistema de inhibición orgánica múltiple que previene del óxido y la corrosión mediante la formación de una barrera protectora contra el agua y el oxígeno.

GRASAS LUBRICANTES ALTO RENDIMIENTO



WS 2750 S GRASA BLANCA de elevada temperatura para lubricación de larga duración bajo fuertes condiciones. Contiene un efectivo lubricante sólido PTFE evitando el gripaje y corrosión en caso de vibración y oscilación.

QUÍMICOS EN SPRAY



WS 3750 S:

Es una mezcla de disolventes desengrasantes de gran fortaleza y secado rápido. No contiene en su composición 1, 1,1-tricloroetano ni otros disolventes clorados.

penetra y disgrega la suciedad y otros contaminantes para mejorar las propiedades y el funcionamiento de los equipos tratados. Está diseñado para aplicaciones donde se permitan disolventes inflamables.

WS 3777 S:

Decapante súper activo exento de cloro de fácil aplicación para la eliminación de toda clase tintas, barnices, colas.

WS 9760 S:

Diseñado especialmente para el tratamiento de superficies con el objetivo de eliminar la electricidad estática.